








Cinghie dentate semplici e doppie (Gomma)		Cinghie dentate in Neoprene con trefoli in fibra di vetro	<table><tr><th>Tipo</th><th>Passo</th></tr><tr><td>MXL</td><td>2,032 mm (0.080")</td></tr><tr><td>XL</td><td>5,080 mm (0.200")</td></tr><tr><td>L</td><td>9,525 mm (0.375")</td></tr><tr><td>H</td><td>12,700 mm (0.500")</td></tr><tr><td>XH</td><td>22,225 mm (0.875")</td></tr><tr><td>XXH</td><td>31,750 mm (1.250")</td></tr></table>	Tipo	Passo	MXL	2,032 mm (0.080")	XL	5,080 mm (0.200")	L	9,525 mm (0.375")	H	12,700 mm (0.500")	XH	22,225 mm (0.875")	XXH	31,750 mm (1.250")	12																																														
Tipo	Passo																																																															
MXL	2,032 mm (0.080")																																																															
XL	5,080 mm (0.200")																																																															
L	9,525 mm (0.375")																																																															
H	12,700 mm (0.500")																																																															
XH	22,225 mm (0.875")																																																															
XXH	31,750 mm (1.250")																																																															
Cinghie dentate STS semplici e doppie (Gomma)		Cinghie a dentatura speciale ad altissima resistenza	<table><tr><th>Tipo</th><th>Passo</th></tr><tr><td>S4.5M</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>S8M</td><td>8,0 mm</td></tr><tr><td>S14M</td><td>14,0 mm</td></tr></table>	Tipo	Passo	S4.5M	4,5 mm	S8M	8,0 mm	S14M	14,0 mm	15																																																				
Tipo	Passo																																																															
S4.5M	4,5 mm																																																															
S8M	8,0 mm																																																															
S14M	14,0 mm																																																															
Cinghie dentate semplici e doppie (Poliuretano)		Cinghie dentate in poliuretano con trefoli in acciaio	<table><tr><th>Tipo</th><th>Passo</th></tr><tr><td>MXL</td><td>2,032 mm (0.080")</td></tr><tr><td>XL</td><td>5,080 mm (0.200")</td></tr><tr><td>L</td><td>9,525 mm (0.375")</td></tr><tr><td>T2.5</td><td>2,500 mm (0.098")</td></tr><tr><td>T5</td><td>5,000 mm (0.197")</td></tr><tr><td>T10</td><td>10,000 mm (0.394")</td></tr></table>	Tipo	Passo	MXL	2,032 mm (0.080")	XL	5,080 mm (0.200")	L	9,525 mm (0.375")	T2.5	2,500 mm (0.098")	T5	5,000 mm (0.197")	T10	10,000 mm (0.394")	20																																														
Tipo	Passo																																																															
MXL	2,032 mm (0.080")																																																															
XL	5,080 mm (0.200")																																																															
L	9,525 mm (0.375")																																																															
T2.5	2,500 mm (0.098")																																																															
T5	5,000 mm (0.197")																																																															
T10	10,000 mm (0.394")																																																															
Cinghie a V a metraggio forate (Gomma)		Cinghie a V in Neoprene con trefoli in Poliestere	<table><tr><th>Tipo</th><th>Larghezza max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>3L</td><td>9,5 mm</td><td>5,5 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>4L</td><td>13,0 mm</td><td>8,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>5L</td><td>16,7 mm</td><td>9,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>Z</td><td>10 mm</td><td>6,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>A</td><td>13 mm</td><td>8,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>B</td><td>17 mm</td><td>11 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>C</td><td>22 mm</td><td>14 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>D</td><td>32 mm</td><td>19 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>E</td><td>38 mm</td><td>25 mm</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo	3L	9,5 mm	5,5 mm	40°	4L	13,0 mm	8,0 mm	40°	5L	16,7 mm	9,0 mm	40°	Z	10 mm	6,0 mm	40°	A	13 mm	8,0 mm	40°	B	17 mm	11 mm	40°	C	22 mm	14 mm	40°	D	32 mm	19 mm	40°	E	38 mm	25 mm	40°	22																				
	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo																																																												
	3L	9,5 mm	5,5 mm	40°																																																												
	4L	13,0 mm	8,0 mm	40°																																																												
	5L	16,7 mm	9,0 mm	40°																																																												
	Z	10 mm	6,0 mm	40°																																																												
A	13 mm	8,0 mm	40°																																																													
B	17 mm	11 mm	40°																																																													
C	22 mm	14 mm	40°																																																													
D	32 mm	19 mm	40°																																																													
E	38 mm	25 mm	40°																																																													
		Cinghie a V strette Standard Americano	<table><tr><th>Tipo</th><th>Larghezza max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>3V</td><td>9,5 mm</td><td>8,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>5V</td><td>16,0 mm</td><td>13,5 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>8V</td><td>25,5 mm</td><td>23,0 mm</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo	3V	9,5 mm	8,0 mm	40°	5V	16,0 mm	13,5 mm	40°	8V	25,5 mm	23,0 mm	40°	24																																												
Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo																																																													
3V	9,5 mm	8,0 mm	40°																																																													
5V	16,0 mm	13,5 mm	40°																																																													
8V	25,5 mm	23,0 mm	40°																																																													
		Cinghie a V strette Standard Europeo "SP"	<table><tr><th>Tipo</th><th>Larghezza max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>SPZ</td><td>9,7 mm</td><td>8 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>SPA</td><td>12,7 mm</td><td>10 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>SPB</td><td>16,3 mm</td><td>13 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>SPC</td><td>22 mm</td><td>18 mm</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo	SPZ	9,7 mm	8 mm	40°	SPA	12,7 mm	10 mm	40°	SPB	16,3 mm	13 mm	40°	SPC	22 mm	18 mm	40°	26																																								
Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo																																																													
SPZ	9,7 mm	8 mm	40°																																																													
SPA	12,7 mm	10 mm	40°																																																													
SPB	16,3 mm	13 mm	40°																																																													
SPC	22 mm	18 mm	40°																																																													
		Cinghie a doppia V per trasmissioni a serpentina	<table><tr><th>Tipo</th><th>Larghezza max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>AA</td><td>13,0 mm</td><td>10,3 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>BB</td><td>17,0 mm</td><td>13,5 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>CC</td><td>22,0 mm</td><td>18,0 mm</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo	AA	13,0 mm	10,3 mm	40°	BB	17,0 mm	13,5 mm	40°	CC	22,0 mm	18,0 mm	40°	28																																												
Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo																																																													
AA	13,0 mm	10,3 mm	40°																																																													
BB	17,0 mm	13,5 mm	40°																																																													
CC	22,0 mm	18,0 mm	40°																																																													
		Cinghie a V ribassate per Macchine Agricole	<table><tr><th>Tipo</th><th>Spessore max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>SA</td><td>13,0 mm (0.5")</td><td>7,0 mm (0.27")</td><td>40°</td></tr><tr><td>SB</td><td>17,0 mm (0.67")</td><td>9,0 mm (0.35")</td><td>40°</td></tr><tr><td>SC</td><td>22,0 mm (0.87")</td><td>11,0 mm (0.43")</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Spessore max.	Spessore	Angolo	SA	13,0 mm (0.5")	7,0 mm (0.27")	40°	SB	17,0 mm (0.67")	9,0 mm (0.35")	40°	SC	22,0 mm (0.87")	11,0 mm (0.43")	40°	29																																												
Tipo	Spessore max.	Spessore	Angolo																																																													
SA	13,0 mm (0.5")	7,0 mm (0.27")	40°																																																													
SB	17,0 mm (0.67")	9,0 mm (0.35")	40°																																																													
SC	22,0 mm (0.87")	11,0 mm (0.43")	40°																																																													
		Cinghie per variatori	<table><tr><th>ISO</th><th>L. max.</th><th>Spessore</th><th>ISO</th><th>L. max.</th><th>Spessore</th></tr><tr><td></td><td>13 mm</td><td>6 mm</td><td>W 40</td><td>42 mm</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>W16</td><td>17 mm</td><td>5 mm</td><td></td><td>46 mm</td><td>13 mm</td></tr><tr><td></td><td>17 mm</td><td>6 mm</td><td>W 80</td><td>83 mm</td><td>23 mm</td></tr><tr><td>W20</td><td>21 mm</td><td>6,5 mm</td><td>W 50</td><td>52 mm</td><td>16 mm</td></tr><tr><td></td><td>22 mm</td><td>8 mm</td><td></td><td>54 mm</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>W25</td><td>26 mm</td><td>8 mm</td><td>W 63</td><td>65 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td></td><td>28 mm</td><td>8 mm</td><td></td><td>70 mm</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>W31,5</td><td>33 mm</td><td>10 mm</td><td>W100</td><td>104 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td></td><td>37 mm</td><td>10 mm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ISO	L. max.	Spessore	ISO	L. max.	Spessore		13 mm	6 mm	W 40	42 mm	13 mm	W16	17 mm	5 mm		46 mm	13 mm		17 mm	6 mm	W 80	83 mm	23 mm	W20	21 mm	6,5 mm	W 50	52 mm	16 mm		22 mm	8 mm		54 mm	16 mm	W25	26 mm	8 mm	W 63	65 mm	20 mm		28 mm	8 mm		70 mm	19 mm	W31,5	33 mm	10 mm	W100	104 mm	32 mm		37 mm	10 mm				30
ISO	L. max.	Spessore	ISO	L. max.	Spessore																																																											
	13 mm	6 mm	W 40	42 mm	13 mm																																																											
W16	17 mm	5 mm		46 mm	13 mm																																																											
	17 mm	6 mm	W 80	83 mm	23 mm																																																											
W20	21 mm	6,5 mm	W 50	52 mm	16 mm																																																											
	22 mm	8 mm		54 mm	16 mm																																																											
W25	26 mm	8 mm	W 63	65 mm	20 mm																																																											
	28 mm	8 mm		70 mm	19 mm																																																											
W31,5	33 mm	10 mm	W100	104 mm	32 mm																																																											
	37 mm	10 mm																																																														
Cinghie a V a metraggio forate (Tela Gommata)		Nucleo in Nylon	<table><tr><th>Tipo</th><th>Larghezza max.</th><th>Spessore</th><th>Angolo</th></tr><tr><td>M</td><td>10,0 mm</td><td>6,7 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>A</td><td>12,7 mm</td><td>9,5 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>B</td><td>16,6 mm</td><td>12,0 mm</td><td>40°</td></tr><tr><td>C</td><td>22,2 mm</td><td>15,5 mm</td><td>40°</td></tr></table>	Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo	M	10,0 mm	6,7 mm	40°	A	12,7 mm	9,5 mm	40°	B	16,6 mm	12,0 mm	40°	C	22,2 mm	15,5 mm	40°	31																																								
Tipo	Larghezza max.	Spessore	Angolo																																																													
M	10,0 mm	6,7 mm	40°																																																													
A	12,7 mm	9,5 mm	40°																																																													
B	16,6 mm	12,0 mm	40°																																																													
C	22,2 mm	15,5 mm	40°																																																													